



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DETECTOR DE LATIDOS FETALES BT-220C

El detector de latidos fetales BT-220C de **BISTOS** es un equipo fácil de usar y considerablemente ligero, diseñado para satisfacer las necesidades de monitoreo anteparto de forma eficiente en unidades como neonatología y maternidad.

ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN
Pantalla	2,4" color
Frecuencia cardíaca	Rango: 50 – 240 bpm
	Precisión: $\pm 2\%$ del rango
	Sensibilidad: 10 – 12 semanas en adelante
	Frecuencia de ultrasonido: 2 MHz (opcional 3 MHz)
	Intensidad de ultrasonido: menor a 10 mW/cm ²
Sonido	Potencia: 1,2 W
	Salida: audífonos
Dimensiones y peso	Equipo: 132 mm x 66 mm x 27,6 mm
	Transductor: 162 mm x 29,3 mm x 27,8 mm
	Peso: 200 gramos
Energía	02 pilas AA de 1,5 V otorgan una autonomía de 240 minutos de uso continuo

Condiciones medio ambientales	Operación:	Temperatura 10°C – 40°C Humedad relativa 30 – 85% RH, no condensada Presión atmosférica 79,051 kPa – 101,325 kPa
	Transporte y almacenamiento:	Temperatura -10°C – 60°C Presión atmosférica 79,051 kPa – 101,325 kPa
Seguridad	Tipo: BF	
	Grado de protección:	IPX7 para el transductor IPX10 para el equipo



ABMMEDICAL LTDA se reserva el derecho de realizar modificaciones a las especificaciones anteriormente mencionadas sin previo aviso